

## 50-L08-1961-P

### 8m<sup>3</sup> lukket kombicontainer med 1,96m plast brettelukk

Kombicontainerne er beregnet til å tømme i baklaster eller komprimatorbil. Liftbil benyttes til transport og kan også benyttes til tømning, hvis tippbolt er montert.

Brettelukk i front leveres i plast. Så vel brettelukk som de store innkastlukene er låsbare. Alle hengsler kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - bunn	Lukeåpning Bredde - Lengde
3,27 - 3,17 m	2,00 - 1,70 m	2,12 - 1,98 m	750 kg	5.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	570 x 1200 mm

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)