

## 52-L08-866 8m<sup>3</sup> lukket frontlaster container

Frontlaster containere er beregnet til å tømme i frontlaster bil. Liftbil benyttes til transport og kan også benyttes til tømning, hvis tippbolt er montert.

Frontlaster container har skyveluker i sidene og store sidehengslede luker i enden. Tømmes gjennom hengslet stål tak. Alle hengsler kan og bør smøres.



Lengde		Bredde		Høyde		Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Lukeåpning	
Utv. - Innv.	Utv. - Innv.	Utv. - Innv.	Utv. - Innv.	Bredde	Lengde						
2,22 - 2,14 m	1,96 - 1,80 m	2,08 - 2,00 m	690 kg	3.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	1250 x 800	850 x 635			

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)