

## 55-F46-495-IV 46m<sup>3</sup> medium forsterket krokcontainer 3-4-750

Krokcontaineren er beregnet for tungt avfall og omlasting. Containeren er kraftig avstivet og leveres med "svenskelås" og ny type sikkerhetslås på dørene. "Hollandsk" eller "tysk" låsetyper kan tilbys. Bufferstoppere monteres for å hindre skader på lås og hengsler. Forsterkning rundt låsehull under dørene for henger. Kraftige støpte hengsler. Hengsler og krokhjul kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde utv. Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Krokramme utført etter
7,31 - 7,00 m	2,55 - 2,39 m	3,00 - 2,75 m	3.750 kg	20.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	SS 3021

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)