

61-L22-916 22m³ krok lettdumper 4-5 rett vegg

Lettdumpercontaineren er beregnet for normalt bruk som grus, singel og jord. Topp profilen og veggene er konstruert slik at småstein og grus ikke blir liggende. Spredelømmen leveres framhengslet og aksel er nedsenket. Automatløm leveres 400mm lang og kan brukes som innkjøringsløm for maskiner. Lømmen styres med luft eller hydraulisk sylinder. Innvendig leveres vegg- bunn 90°. Innvendig monteres 6 stk surrefester. Hengsler og krokjul kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Krokramme utført etter
6,31 - 6,00 m	2,55 - 2,42 m	1,75 - 1,50 m	2.950 kg	13.000 kg	S235JR	4 - 5 mm	SS 3021

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Postboks 128,
N-0902 Oslo

Besøksadresse:
Kakkelovnskroken 1
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no