

69-FA300-1069-P

3,0m farlig avfall container med gaffel lommer

Containeren er beregnet for oppbevaring av farlig avfall. Containeren leveres med oppsamlings kum på 1500 liter og rister over hele gulvet. Dørene er utstyrt med gummipakninger for å hindre inntrenging av vann. For løfting benyttes leddet ører i taket. Liftknaster benyttes for transport med lift bil. Containeren kan innredes med regulerbar hylle på bakvegg eller endevegger. Lysarmatur kan monteres i tak, type EX med utvendig lysbryter og apparatinnatak 16A 2p+j. 230V. Leveres også med gaffel lommer.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - bunn
3,00 – 2,90 m	2,00 - 1,90 m	2,38 - 2,00 m	988 kg	3.000 kg	S235JR	2 - 4 mm

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Postboks 128,
N-0902 Oslo

Besøksadresse:
Kakkelovnskroken 1
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no