

## 63-L08-976

### 8m<sup>3</sup> lukket liftcontainer med side luker og sidehengslet dører

Liftcontaineren er beregnet for transport og tømning med liftbil. Containeren er beregnet for vanlig avfall. Vegger er utført med V-korrugerte plater. Stor innkaståpning med venstre- og høyrehengslet luker og en liten innkaståpning med luke på hver side. Baklemmen er topphengslet, men kan også leveres med sidehengslet dører. Luker og dører er låsbare. Alle hengsler kan og bør smøres.



| Lengde<br>Utv. - Innv. | Bredde<br>Utv. - Innv. | Høyde<br>Utv. - Innv. | Egenvekt | Tillatt<br>last | Stålkvalitet | Tykkelse<br>Side - Bunn | Lukeåpning<br>Høyde - Lengde |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 2,65 - 2,60 m          | 1,90 - 1,75 m          | 1,88 - 1,84 m         | 800 kg   | 5.000 kg        | S235JR       | 3 - 4 mm                | 600 x700 - 600 x1300 mm      |

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)