

## 55-L25-Gips

### 25m<sup>3</sup> forsterket krokcontainer 4-5-750 for Gips med side innkastluker og hengslet ståltak.

Krokcontaineren er beregnet for gipsplater, sponplater og omlasting av passende avfall. Containeren er kraftig avstivet og leveres med "svenskelås" og sikkerhetslås på dørene. "Hollandsk" eller "tysk" låsetyper kan tilbys. Bufferstoppere monteres for å hindre skader på lås og hengsler. Forsterkning rundt låsehull under dørene for henger. Kraftige støpte hengsler. Hengsler og krokjul kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Luker	Krokramme utført ette
6,31 - 6,00 m	2,55 - 2,35 m	2,20 - 1,75 m	3.310 kg	19.310 kg	S235JR	4 - 5 mm	L2250mm H500mm	SS 3021

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)