

## 60-L44-552-F-EE

### 44m<sup>3</sup> forsterket lukket krokcontainer med sidedører

Krokcontaineren er beregnet for frakt av varer som kan lastes / losses med truck fra siden. Det er 4 stk. surre fester i gulvet langs veggene for feste av stykk gods. Dørene er hengslet i hjørner, i front og ende, og gir full sideåpning. Taket er sveiset, og skråner mot bakvegg. Leveres med "svenskelås" og sikkerhetslås på bakdørene. Bufferstoppere monteres for å hindre skader på lås og hengsler. Forsterkning rundt låse hull under dørene for henger. Kraftige støpte hengsler. Hengsler og krokhjul har monterte smørenippeler og bør smøres halvårlig for å ha god funksjonalitet.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Vegg - Dører - Bunn	Lysåpning	Krokramme utført etter
7,410 - 7,10 m	2,55 - 2,43m	2,96 - 2,55 m	4.790 kg	17.000 kg	S235JR	4 - 3 - 4 mm	2,50 m	SS 3021

Inkl. sveis  
og lakk

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)