

55-F38-669-3-5 38m³ omlast krokcontainer 3-5-750

Krokcontaineren er beregnet for skrapjern, tungt avfall og omlasting. Containeren er veldig kraftig avstivet og leveres med "svenskelås" og sikkerhetslås på dørene. "Hollandsk" eller "tysk" låsetyper kan tilbys. Bufferstoppere monteres for å hindre skader på lås og hengsler. Forsterkning rundt låsehull under dørene for henger. Kraftige støpte hengsler. Hengsler og krokjul kan og bør smøres.



Lengde	Bredde	Høyde	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse	Krokramme
Utv. - Innv.	Utv. - Innv.	Utv. - Innv.				Side - Bunn	utført etter
6,81 - 6,50 m	2,55 - 2,39 m	2,75 - 2,50 m	3.430 kg	16.000 kg	S235JR	3 - 5 mm	SS 3021

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Postboks 128,
N-0902 Oslo

Besøksadresse:
Kakkelovnskroken 1
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no