

## 55-M22-950

### 22m<sup>3</sup> krokcontainer med topp og sidehengslet baklem

Krokcontaineren er beregnet for transport av korn og snø med topphengslet baklem. Ved bruk av sidehengslet baklem er containeren beregnet til vanlig avfall. Sikkerhetslås er montert på sjåførside under bunnplate. 2 stk. hengslet firkantrør er montert innvendig i toppen for anlegg til presenning. Alle hengsler kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde utv. Foran - Bak	Høyde innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Krokramme utført etter
6,31 - 6,00 m	2,55 - 2,39 m	1,75 - 1,82 m	1,50 m	2.550 kg	13.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	SS 3021

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)