

55-M25-612 25m³ åpen krokcontainer 3-4-1250

Krokcontaineren er beregnet for vanlig avfall og korn. Dørene er tettet med flatjern rundt og leveres med krokårs (svenskelås) og ny type sikkerhetslås. "Hollandsk" eller "tysk" låsetyper kan tilbys. Bufferstoppere monteres for å hindre skader på lås og hengsler. Forsterkning rundt låsehull under dørene for henger. Kraftige støpte hengsler. Hengsler og krokjul kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde utv. Foran - Bak	Høyde innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Krokramme utført etter
6,31 - 6,00 m	2,55 - 2,39 m	2,00 – 2,07 m	1,75 m	2.250 kg	13.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	SS 3021

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Postboks 128,
N-0902 Oslo

Besøksadresse:
Kakkelovnskroken 1
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no