

## 63-L10-606-F-PS

### 10m<sup>3</sup> forsterket lukket liftcontainer med slisse innkast luker på sidene og med sidehengslet dører bak.

Lift containeren er beregnet for transport og tømning med lift bil. Containeren er ekstra forsterket i tak og bunn. Vegger er utført med V-korrugerte plater. To innkast slisser på hver side. Leveres med sidehengslet dører bak som er beregnet åpnet 180° under tømning. Dører er låsbare. Alle hengsler kan og bør smøres.



Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn	Slisse eåpning Høyde - Lengde
3,25 - 3,20 m	1,90 - 1,75 m	1,88 - 1,84 m	1005 kg	5.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	180 x 1200 mm

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)